



Adjuvant autoplaçant utilisé dans les CCV projetés

Usage

Flowaid FT est conçu pour les CCV projetés. Il vous permet de faire des importantes réductions dans la teneur d'eau en gardant la maniabilité des mélanges.

Product Information

Type de produit:	polycarboxylique/ lignosulphonate
Couleur:	Marron
Gravité spécifique:	1.06
Contenu de chlorure (% w/w):	<1.10% sans chlorure
Effet sur la prise:	Petit effet
Point de gel (°C):	+1°C
Adéquation du produit:	Tous ciments Portland
Dosage:	0.5 – 1.5% en poids de ciment (<i>Les adjuvants doivent avoir fait l'objet de tests</i>)
Entreposage et durée de conservation:	Minimum 1 an s'il est conservé à une température comprise entre 5 et 30°C dans un endroit sec - PROTEGER CONTRE LE GEL

Avantages clés

- Bonne mise en œuvre sans ségrégation
- Absence de retard
- Jusqu'à 20% de réduction d'eau
- Peut être utilisé avec les polymères liquides

Fourni en futs de 25l, 200l et 1000l

Assistance Technique



POLYFIB CONSULTING SAS

9 Route de Bordeaux
33125 Hostens
France

- Tél: +33 (0)6 12 01 65 03
- Fax: +33 (0)5 67 07 16 10
- contact@polyfib.com
- www.polyfib.com

SIREN : 415 265 180 - APE : 4673A -
TVA CEE : FR 1141 5265 180 - CAPITAL : 7 622.45 Euros
'Exonération de TVA, art 262 ter-I Code general des impôts'